



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 28.5 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Lichtquelle austauschbar	Nein	Kabel	-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Betriebsgerät inklusive	Ja	Temperatur	
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtregelung und Dimmen	
Value Ladder	Best	Dimmbar	Nein
CE-Zeichen	Ja	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Garantiedauer	5 Jahre	Steuerungsschnittstelle	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Konstanter Lichtstrom	Nein
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Mechanik und Gehäuse	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Gehäusematerial	Aluminium
EU RoHS-konform	Ja	Reflektor-Material	Aluminium
Lichttechnische Daten		Optisches Material	Aluminium
Lichtstrom	2'600 lm	Material optische Abdeckung	-
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Befestigungsmaterial	-
Nennlichtausbeute (nom.)	138 lm/W	Gehäusefarbe	Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90	Veredelung optische Abdeckung	-
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 3.000 K	Gesamte Höhe	107 mm
Optik	Breitstrahlend (WB)	Gesamter Durchmesser	130 mm
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Genehmigung und Anwendung	
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Einschaltstrom	12.8 A	Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Einschaltzeit	208 ms	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Energieverbrauch	28.5 W	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Elektrischer Anschluss	2-poliger Steckverbinder und Zugentlastung		

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L80

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
---------------------	-------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997894500
Bestellcode	97894500
Material-Nr. (12NC)	910505101579
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978945
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978945

Abmessungsskizzen

