



## NUMINOS XS

### Deckeneinbauleuchte weiß 2700K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                     | 1005515       |
| IP Code                      | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02         |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule     |
| Montage                      | Einbau        |
| Montagedetails               | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA        |
| Schutzklasse                 | III           |
| Wattage                      | 7 W           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C         |
| Lumen                        | 670 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel               | 55 °          |
| Farbe                        | weiß          |
| CRI                          | 90            |
| UGR ≤                        | 25            |
| LXXBXX Daten                 | L80B50        |
| Lebensdauer                  | 50000 h       |
| Risk Group                   | 2             |
| Höhe                         | 4.5 cm        |
| Durchmesser                  | 6.5 cm        |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder                                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrostet                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                                                           |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                                                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                                                                                |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder                                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                                                            |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettogewicht      | 0.115 kg |
| Bruttogewicht     | 0.135 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11 cm    |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 84       |