

Stampa PDF

Codice del prodotto: 00.771.0307.3

Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16



Codice del prodotto	00.771.0307.3
EAN	4049088676628
Unità	1

Dati tecnici

Generale

Isolamento conduttore	Poliolefina
Carico di infiammabilità	3,159 kWh/m
Classe di infiammabilità	B2ca s1 d1 a1
Marcatura conduttore	Colore
Colore della guaina	grigio
Materiale della guaina	Poliolefina
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Conduttore di terra	sì
Raggio di piegatura, statico	57,5 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	5
Larghezza cavo circa	48 mm
Altezza cavo ca.	11,5 mm
Resistenza a UV	sì
Temperatura min. di installazione	0 °C
Max. temperatura di installazione	60 °C
Resistenza all'impatto	IK10

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	16 mm ²
Tensione nominale UN	1 kV
Caduta di tensione	2,67 (V/A km) ²

Nota

Nota	Per quantità inferiori a 500 m, la dimensione di taglio sarà...
------	---

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27062002
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250

ETIM 7.0	EC003250
ETIM 6.0	EC000825
ETIM 5.0	EC000825
ETIM 4.0	EC000825