

ELH-2 EL LED 3h SC SM

Artikelnummer

927 215 889

GTIN

4015120080067



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Sicherheitsleuchte
Lieferumfang	*UNDEFINED TEXT*
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, WEEE, RoHS
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl der Kontakte	4
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 57,5 mm, Ø123 mm
Gewicht	255 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+40 °C
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI-2

3 h	Phi 120 lm		Stand-by mode	IP20		LiFePO ₄ 3,2 V 1,8 Ah
DALI-2						

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für **Deckenaufbaumontage**
- Betrieb in Bereitschaftsschaltung
- Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von wahlweise **Räumen oder Korridoren** (über beiliegende Linseneinsätze)
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Selbstüberwachung und optional steuerbare Fernabschaltung, sowie **Status-Auslesefunktion über DALI-2-Bus** (DALI Teil -202)

Schutzklasse	II
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Spitzenstrom DALI	2 mA
Leistungsaufnahme	3 W

LICHT	
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	1,5 W
Lichtstrom	120 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	6000 K
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	35000 h
Photobiologische Sicherheit	RG1

NOTBELEUCHTUNG	
Leuchtdauer	3 h
Lichtstrom bei eingeschalteter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion	120 lm
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	LiFePO ₄ 3,2 V / 1,8 Ah
Ladezeit	24 h
Statusanzeige	*UNDEFINED TEXT*
Automatischer Selbsttest	✓

ELH-2 EL LED 3h SC SM


Artikelnummer

927 215 889


GTIN

4015120080067

Masszeichnung



Lichtverteilung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckenaufbaumontage
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung
 - Ständige Ladungsüberwachung
 - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
 - Status-Auslesefunktion über DALI-2-Bus (DALI Teil -202)
 - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Betrieb in Bereitschaftsschaltung
- Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von Räumen oder Korridoren
- Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss