



WH20186400B

kallysto ENC: S1/1p/à clé/0-1-2-1&2/sans cyl. + pl. de fixation + face Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 77 x 77 mm |
| Profondeur                           | 80 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 73 mm      |

##### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

##### Architecture

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Type d'organe de commande | Clé sans cylindre |
|---------------------------|-------------------|

##### Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma interrupteur double 1/1-pôle |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |