



Figure à titre d'exemple

contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, et 2 contacts à ouverture contact pour AC 230V, 400 V 63 A commande 230 V AC 220 V DC

| Version                                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| nom de marque produit                                                              | SETRON                                                               |
| désignation du produit                                                             | Contacteur Insta                                                     |
| version du produit                                                                 | 2 NO 2 NF                                                            |
| Caractéristiques techniques générales                                              |                                                                      |
| facteur de marche relatif de la bobine                                             | 100 %                                                                |
| type de tension de la tension d'emploi                                             | AC                                                                   |
| type de tension de la tension d'emploi pour l'actionnement                         | CA/CC                                                                |
| Tension d'alimentation                                                             |                                                                      |
| tension d'emploi valeur assignée                                                   |                                                                      |
| • min.                                                                             | 400 V                                                                |
| • max.                                                                             | 400 V                                                                |
| Classe de protection                                                               |                                                                      |
| degré de protection IP                                                             | IP20                                                                 |
| Dissipation                                                                        |                                                                      |
| puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle | 8 W                                                                  |
| Courant de commande                                                                |                                                                      |
| tension d'alimentation de commande                                                 |                                                                      |
| • valeur assignée                                                                  | 230 V                                                                |
| • valeur assignée max.                                                             | 230 V                                                                |
| • pour CC valeur assignée                                                          | 220 V                                                                |
| Détails sur le produit                                                             |                                                                      |
| constituant du produit curseur pour commande manuelle                              | Non                                                                  |
| nombre de contacts NF                                                              | 2                                                                    |
| nombre de contacts NO                                                              | 2                                                                    |
| extension produit noyable équipements supplémentaires                              | Oui                                                                  |
| Liens                                                                              |                                                                      |
| remarque pour le montage                                                           | pour améliorer la dissipation de la chaleur, prévoir des entretoises |
| Conception mécanique                                                               |                                                                      |
| hauteur                                                                            | 90 mm                                                                |
| largeur                                                                            | 53,5 mm                                                              |
| profondeur                                                                         | 71 mm                                                                |
| profondeur d'encastrement                                                          | 70 mm                                                                |
| nombre d'unités modulaires de largeur                                              | 3                                                                    |
| Poids net par UQ                                                                   | 429 g                                                                |
| Homologations Certificats                                                          |                                                                      |
| déclaration environnementale de produit                                            |                                                                      |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la fabrication       | 1.66 kg   |
| • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la commercialisation | 0.06 kg   |
| • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / en service                   | 117 kg    |
| • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / selon End of Life            | -0.166 kg |
| • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / total                        | 118 kg    |

#### Environment



[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



EG-Konf.

#### General Product Approval

#### Test Certificates

#### other

[Confirmation](#)



UL



[Special Test Certific-  
ate](#)



[Confirmation](#)

#### Autres informations

##### Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5052-0>

##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5052-0>

##### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5052-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5052-0)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Courbes caractéristiques

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





