

# ROPE22 TUBE LUMINEUX LUMINAIRES SUSPENDUS 6RP22C-10930

|          |  |
|----------|--|
| Projet   |  |
| Type     |  |
| Note     |  |
| Quantité |  |
| Date     |  |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP65  
Classe de protection: Classe I

## LED

Flux lumineux: 15600lm  
Température de couleur: 3000K  
IRC: > 90  
Durée de vie: L80 B10 50.000h  
Flux lumineux par mètre: 1560lm/m

## OPTIQUE

Émission de lumière: 360°

## APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 150W  
Driver: sans driver LED  
Voltage: 220-240V 50/60Hz


## DIMENSIONS

Longueur: 10000mm  
Poids: 4.7kg  
Diamètre: ø 22mm



ROPE22 Tube lumineux en silicone alimentaire avec un diamètre de Ø 22 mm ; 360° émission de lumière ; sans driver LED ; flux lumineux de 15600lm pour une puissance du système (consommation totale) 150W (1560 lumens/m) ; Température de couleur 3000K ; IRC > 90 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection IP65 (en combinaison avec des composants du système IP40) ; classe de protection I ; dimensions : L x DM : 10000 mm x Ø 22 mm ; poids : 4.7kg ; combinable avec les accessoires de montage les plus divers pour montage en saillie, encastré ou suspendu ; le driver LED est intégré dans le baldaquin en saillie ou comme appareil à insérer au plafond sur le baldaquin encastré - au choix on/off ou DALI

## DISTRIBUTION DE LUMIÈRE



## SCHÉMA DE CONSTRUCTION

