

Installation encastrée UP-PLUS



UPPLUS



Boîtier d'appareillage

- Dimensions conformément à DIN 49073
- Pour les tuyaux M20 / M25

Réf. d'article :	1056-04
E-No:	372101329
EAN:	4013456532090
Profondeur	46 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Nombre de dômes à vis	4
Spreizkrallenfelder	2
Vis de l'appareil	2
Introductions pour tubes Ø 20 mm	3
Introductions pour tubes Ø 25 mm	2
Introductions combinées pour gaines M20/25	2
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/500

UP-PLUS, l'installation encastrée de nouvelle génération avec le manchon combiné novateur pour des combinaisons rapides et anti-torsion. Avec entrée de tuyau variable pour tuyaux M20/M25 et grand espace d'installation.

- Support combiné variable pour tuyaux jusqu' à M25
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Plus d'espace pour l'installation
- Ecart normalisé de 71 mm garanti anti-torsion en cas de combinaisons

