

# Area 66



## Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar

SG Artikelnummer: 120001  
EAN: 7021981200015



### Elektrisch

System wattage: 36W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32  
PE Ableitstrom (mA): 0.27

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 4500lm  
Lichtausbeute: 125 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lebensdauer: L90/B50>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -25°C  
Max. Umgebungstemperatur: 45°C  
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L80/B20>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 100°  
UGR: UGR<28

### Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja  
Sunda Hus: C+  
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertem Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: 5 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Größe

Länge (mm) L: 1174  
Breite (mm) W: 92  
Höhe (mm) H: 70  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1230 x 110 x 80

