



## Boîte à encastrer avec test au filament chauffant 850°C

**Boîte à encastrer 2x2**

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Électriquement bien isolant ainsi que résistant au choc et à la pression
- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                    | <b>9924.850</b> |
| E-No:                                      | 372111229       |
| EAN:                                       | 7611614220215   |
| Matériaux                                  | PP              |
| Combinaison                                | 2x2             |
| Longueur                                   | 130 mm          |
| Largeur                                    | 130 mm          |
| Profondeur                                 | 70 mm           |
| Introductions combinées pour gaines M20/25 | 16              |
| Envoi                                      | 5               |

Les boîtes à encastrer sans halogène conviennent pour le montage sur des matériaux combustibles. Ces boîtes fabriquées en polypropylène blanche ont passé avec succès le test au filament chauffant 850°C selon EN 60695-2-11.

- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Électriquement bien isolant ainsi que résistant au choc et à la pression
- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Compatible avec Feller SNAPFIX®

