

Datenblatt Art. 333.0371

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" 1HE ALU Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 10A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 10A / 250V~ |
| Frequenz | 50Hz | Frequency | 50Hz |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung | 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² | Supply cable | 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² |
| Farbe Zuleitung | Schwarz | Colour supply cable | Black |
| Wiederanschließbar | | Rewirable | |
| Stecker | SEV 1011 T12 (Type J) | Plug | SEV 1011 T12 (Type J) |
| Stromausgang | | Power output | |
| Steckdosen | | Socket outlets | |
| 8x SEV 1011 T13 (Type J) | | 8x SEV 1011 T13 (Type J) | |
| 2-polig mit Schutzkontakt | | 2-pole with earthing contact | |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° | | Black, similar to RAL 9005, 90° | |
| 10A / 250V~, IP20 | | 10A / 250V~, IP20 | |
| Schutzeinrichtungen | | Protective devices | |
| Thermische Sicherungen | | Fuses | |
| Bemessungsspannung | 230V~ | Rated voltage | 230V~ |
| Bemessungsstrom | 10A | Rated current | 10A |
| Typ | Bimetallsicherung (rückstellbar) | Type | Bimetal fuse (resetable) |

Weitere Produkteigenschaften**Further product attributes****Abmessungen**

437x44x47

Plattform

1 HE

Material

Gehäuse:

Aluminium, eloxiert

Abdeckung:

PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
7035,**Lieferumfang**

1x Steckdosenleiste 19" ALU 1HE

2x Befestigungswinkel

Im Polybeutel

Dimensions

437x44x47

Plattform

1 HE

Material

Housing:

Aluminium, anodised

Cover:

PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
7035**Scope of delivery**

1x power strip 19" ALU 1U

2x Mounting brackets

Packed in polybag

| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
|---|--------------|---|--------------|
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung | -5°C – 40°C | Surrounding temperature during mounting and use | -5°C – 40°C |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | | Protect from direct sunlight. | |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -15°C - 60°C | Surrounding temperature during transport and storage | -15°C - 60°C |
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |

Zeichnung

Drawing

