



Automatische Kabelrolle Typ 13 IP55 15m schwarz

Art-Nr 173185
EAN Code 7618403108624
Marke MAX HAURI REEL



Beschreibung

Automatische Kabelrolle schwarz IP44 / Spannung: 230V / Strom: 10A / Kabelrückzug, erhöhter Berührungsschutz, Thermoschutz, Kabel-Arretierung ca. 40cm Schritte / Kabel: H07RN-F3G1.5, 15m, schwarz, mit Steckdose: IP55 Typ 13 / Zuleitung: H07RN-F3G1.5, 2m, schwarz, mit Stecker: IP55 Typ 13

Mit dieser automatischen Kabelrolle wird das Strommanagement in Werkstatt, Garage oder Aussenbereich deutlich komfortabler und effizienter. Die integrierte Aufrollautomatik sorgt dafür, dass das Kabel nach Gebrauch sauber und sicher im robusten Gehäuse verschwindet. Ein Kabelsalat oder zeitaufwändiges manuelles Aufwickeln werden dadurch zuverlässig vermieden. Dank der praktischen Wandhalterung mit Drehfunktion lässt sich die Kabelrolle einfach und schnell montieren. Das Kabel kann leicht ausgezogen werden und rastet durch die integrierte Arretierung zuverlässig ein. Das Kabel kann so auf die gewünschte Länge fixiert werden und ungewolltes Zurückziehen wird verhindert. Ein kurzer Zug genügt und das Kabel rollt sich automatisch wieder auf. Für zusätzliche Sicherheit ist ein erhöhter Berührungsschutz und ein Thermoschutz integriert.

- Optimal für den Einsatz in der Werkstatt, der Garage oder dem Aussenbereich geeignet
- Automatische Kabelaufrollung - kein mühsames Ziehen und Zerren mehr, um das Kabel wieder aufzurollen
- Die Kabel-Arretierung ermöglicht präzises Fixieren des Kabels auf die gewünschte Länge – für sicheres und störungsfreies Arbeiten ohne ungewolltes Zurückziehen
- Erhöhter Berührungsschutz zum Schutz vor Stromunfällen und Thermoschutz zum Schutz vor Überhitzung
- Einfache und sichere Montage am gewünschten Ort

Spezifikationen

Kabellänge	15.0 m
Steckertyp	Typ 13 (T13) IP55

Steckdosentyp	Typ 13 (T13) IP55
Anzahl Steckplätze	1
Zusatzfunktion	Kabelrückzug
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	schwarz
Strom	10.00 A
Spannung	230 Volt
Leistung	2300.00 W
Leistung aufgerollt	900 W
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Kabeleigenschaft	guter mechanischer Schutz zur Verwendung in trockenen Räumen zur Verwendung in Feuchträumen zur Verwendung im Freien UV-beständig Ozon-beständig Öl-beständig teilweise chemisch-beständig flexibel wasserdicht Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
Querschnitt	1.50 mm ²
Länge	420.0 mm
Breite	150.0 mm
Höhe	300.0 mm
Nettogewicht	8.35 kg