




WH50548803A



### kallysto AM15 R/TV (passage) 2GHz 14dB + plaque frontal pour combin. Gris

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Atténuation

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 15 dB   |
| Atténuation de passage à 860 MHz      | 1.70 dB |

##### Raccordement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Prise de passage |
|---------------------------|------------------|

##### Fréquence

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Bande passante          | 5 - 2000 MHz |
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |

##### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

##### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Matière  | Duroplast  |
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur                           | 39 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |