

ARTICLE NO. 4989-M

CASAMBI Bloc d'alimentation LED QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmable



page de l'article

- Commande par smartphone via l'APP CASAMBI
- Connexion intégrée pour la gradation manuelle par bouton-poussoir
- Variation d'amplitude pour une lumière absolument sans scintillement à chaque niveau de variation de 1 à 100
- Pieds magnétiques pour fixation sur QUICK-FIXadapt
- MADE in EU

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.105	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
CONSOMMATION EN WATTS	16-38	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 147mm		TC TEMPÉRATURE EN °C	80
Largeur: 44mm		CLASSE DE PROTECTION	II
Hauteur: 44mm		GARANTIE EN ANNéES	5
		VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
		VARIATION RF	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		DURéE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934159
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	44
		ABMESSUNGEN HóHE MM	44
		Ausgangsstrom in A	