


## Raccord de conduit synthétique droit avec décharge de traction intégrée



## Raccord de conduit synthétique droit avec décharge de traction intégrée

- Connecteur rapide RQGZ-M
- Noir

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>5020.031.232</b>                                                                                             |
| E-No:                     | 126676730                                                                                                       |
| EAN:                      | 7611614127040                                                                                                   |
| Matériaux                 | Polyamide anti-chocs                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                             |
| Classe de feu             | HB (UL 94)                                                                                                      |
| Propriétés                | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
| Application               | avec décharge de traction intégrée                                                                              |
| Indice de protection      | IP68 / IP69                                                                                                     |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +120°C                                                                                                  |
| Diamètre extérieur        | 28.5 mm                                                                                                         |
| Filet de raccordement (G) | M32x1.5                                                                                                         |
| Plage de serrage minimale | 15.0 mm                                                                                                         |
| Plage de serrage maximale | 18.0 mm                                                                                                         |
| Diamètre Ø I              | 18.0 mm                                                                                                         |
| Diamètre                  | 37.0 mm                                                                                                         |
| Dimension C               | 11 mm                                                                                                           |
| Dimension D               | 82 mm                                                                                                           |
| Ouverture de clé 1        | 34                                                                                                              |
| Ouverture de clé 2        | 36                                                                                                              |
| Envoi                     | 10                                                                                                              |