

ARTICLE NO. 4252-24

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 75W 3,15A IP67



page de l'article



- Les alimentations LED dans un boîtier en aluminium IP67 sont utilisées pour les applications LED et d'éclairage.
- Protection contre les surcharges par coupure
- Convient pour un courant et une tension constants

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.674

CONSOMMATION EN WATTS 75

Dimensions

Longueur: 243mm

Largeur: 71mm

Hauteur: 37mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	85
TENSION DE SORTIE	24 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-305 AC / 142-431 DC
GARANTIE EN ANNÉES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-305 AC / 142-431 DC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non

VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941901539
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	71
ABMESSUNGEN HÖHE MM	37
Ausgangsstrom in A	