

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Indoor Garden Kit 450mm

Indoor Garden KIT 450 WT | Apparecchio LED per floricoltura con due vani per la coltivazione



Aree di applicazione

- Giardinaggio al coperto
- Cucine
- Spazi abitabili

Vantaggi del prodotto

- Lo spettro LED appositamente sviluppato promuove la fotosintesi nella maggior parte delle piante
- Imita il ciclo giorno/notte grazie al funzionamento automatico del timer

Caratteristiche del prodotto

- Utilizza una combinazione di LED bianchi a spettro completo e LED rossi
- Altezza della testa della lampada regolabile in base all'altezza della pianta



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	20,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	180,000 mA
Corrente di innesco	19.7 A
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	7
Fattore di potenza λ	0,50
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16	11
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	6

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1350 lm
Efficienza luminosa	67 lm/W
Temperatura di colore	3550 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco Naturale
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	189,00 mm
Larghezza	453,00 mm
Altezza	476,00 mm
Peso prodotto	2200,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic stainless steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Ambiente applicativo	Indoor
Orientabile	Sì
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	_ ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento	-
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Comprese cassette di coltivazione con indicazione del livello dell'acqua

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075576131	Astuccio 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471.00 g	13.62 dm ³
4058075576148	Cartone di spedizione 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917.00 g	70.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.