



WH26340707C

kallysto.trend ENC compl.: Variat. rotatif à coup. de phase asc. 20-500VA/Beige

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Beige |
|---------|-------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 1015 |
|----------|------|

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 12 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 94 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 94 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 45 mm |
|------------|-------|

Textes

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Principe de variation | Coupure de phase montante |
|-----------------------|---------------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement & contrôle | Pas d'interface Bluetooth |
|---------------------------|---------------------------|

Équipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Entrée de poste secondaire | Oui |
|----------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|