




LID II UP/DOWN

lampada da parete, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, antracite

Temperatura della luce regolabile tramite interruttore CCT (2700 K/3000 K), un elevato indice di resa cromatica (superiore a 80) e una lunga durata pari a 50.000 ore: la nuova lampada da parete LID II UP/DOWN emette dai suoi vani luminosi (rivolti verso l'alto e verso il basso) una luce forte che è possibile dirigere in maniera flessibile. Semplicemente perfetta per illuminare accessi, terrazze o facciate di edifici residenziali o palazzi uffici creando la giusta atmosfera.



DATI TECNICI

Articolo	1007281
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	30
Numero di apparecchi a LS C16A	30
Livello di corrente di spunto	12 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	70 °C
Lumen	750/750 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °

Sorgente Luminosa

1807466	
---------	---

Colore	antracite
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Profondità	6.5 cm
Diametro	22 cm
Peso netto	0.976 kg
Peso lordo	1.263 kg
BIG WHITE pagina	847