




NUMINOS® DL M

**incasso a plafone a LED da interni nero/bianco 4000K
20° con molle a balestra**

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17,55 Watt, un'intensità luminosa di 1750 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1003890
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	17.55 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1750 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

Sorgente Luminosa

791825	
--------	---

Accessori

1004054	Driver LED , 20W 500mA PHASE
1004064	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusore ellissi
1004791	NUMINOS® M , diffusore prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusore smerigliato
1004793	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape
1006139	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero
1006140	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco
1006141	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero
1006142	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco

Risk Group	1
Altezza	6.8 cm
Diametro	10.5 cm
Peso netto	0.24 kg
Peso lordo	0.28 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7.5 cm
Diametro d'incasso	9 cm
BIG WHITE pagina	32