

Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress MS EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1000.17.080
E-No:	121390418
EAN:	7611614177472
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP66 / IP68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Filetto di raccordo (G)	M16x1.5
Area di serraggio min.	6.0 mm
Area di serraggio max.	8.0 mm
Grandezza chiave	18 mm
Misura (H)	20 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Invio	50

1 = Filetto standard metrico

Disponibile su richiesta

- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT