




## NUMINOS® MOVE DL L

incasso a plafone a LED da interni nero/bianco 2700K orientabile e ruotabile a 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 25,41 Watt, un'intensità luminosa di 2250 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Articolo                              | 1003626                 |
| Numero di diverse finestre            | 1                       |
| Girevole od orientabile               | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP                             | IP 20                   |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                   |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule               |
| Montaggio                             | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria        | 700 mA                  |
| Classe isolamento                     | III                     |
| Wattaggio                             | 25.41 W                 |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 2250 lm                 |
| Temperatura colore                    | 2700 Kelvin             |
| Angolo di emissione                   | 20 °                    |
| Colore                                | nero                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| Dati LXXBXX                           | L80B50                  |
| Durata                                | 50000 h                 |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica    |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA                              |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA                                              |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA                                              |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore<br>ellissi                                   |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore<br>prisma                                    |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore<br>smerigliato                               |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore<br>a nido d'ape                              |
| 1006147 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/150 mm nero    |
| 1006148 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/150 mm bianco  |
| 1006149 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/150 mm nero   |
| 1006150 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/150 mm bianco |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Emissione            | diretto |
| Risk Group           | 1       |
| Altezza              | 9.5 cm  |
| Diametro             | 16 cm   |
| Peso netto           | 0.54 kg |
| Peso lordo           | 0.68 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 10.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina     | 44      |