

## NUMINOS® MOVE XS

incasso a plafone, 4000 K, 40°, IP20, rotondo, nero

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1009364                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 6.9 W                        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 1000 lm                      |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 40 °                         |
| Colore                         | nero                         |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 22                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 5.3 cm                       |
| Diametro                       | 8 cm                         |
| Peso netto                     | 0.11 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1010126 | NUMINOS® XS , riflettore, rame      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore             |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , riflettore, oro       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.22 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8 cm    |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm  |