

N. ELDAS®



tamburo avvolgicavo 1x tipo 23 IP55 1xCEE16-3 1x Schuko 30m

Voce n 168666
Codice EAN 7618403077869
N. ELDAS® 985 100 085
Marca MAX HAURI REEL



Gamma di prodotti CAMP

Descrizione

tamburo avvolgicavo IP44 nero / 230V/16A / protezione termica, freno di stazionamento / prese: 1x tipo 23, 1x CEE16 -3, 1x Schuko / alimentazione: H07RN-F3G1.5, 30m, con spina: CEE16 -3

Questo tamburo avvolgicavi REEL alimenta fino a tre apparecchi. Il tipo di protezione IP44 garantisce la protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi anche di piccole dimensioni (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IPX4). Anche dopo anni di esposizione all'aperto, il cavo non diventa fragile, poiché è resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi. Il tamburo avvolgicavi è dotato di una presa di tipo 23 con tipo di protezione IP55. Ciò garantisce alla presa una protezione completa dalla polvere e dal contatto (IP5X) nonché una protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Il telaio metallico con impugnatura ergonomica assicura una posizione stabile. Per proteggere dal surriscaldamento, nel tamburo avvolgicavi è integrata una protezione termica.

- Protezione garantita contro la penetrazione di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua da tutti i lati (IP44)
- Cavo resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi
- Presa tipo 23 con tipo di protezione IP55
- Stabile e con impugnatura ergonomica
- Elevata sicurezza

Capitolati

lunghezza del cavo	30.0 m
tipo di spina	CEE16 -3
tipo della presa	tipo 23 (T23) IP55 CEE16 -3

	Schuko
numero di uscite	3
funzione supplementare	protezione termica 90° disposizione delle prese
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
colore	nero
corrente	16.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
potenza arrotondato	1100 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	1.50 mm ²
diametro del tamburo	265 mm
lunghezza	270.0 mm
larghezza	250.0 mm
altezza	350.0 mm
peso netto	6.07 kg