

## Lampendübel mit Omega-Einführungen



### Lampendübel Ø 35 mm | ohne Lochkragen

- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- Max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>     | <b>9959.11</b> |
| E-Nr.:                  | 165921728      |
| EAN:                    | 7611614330891  |
| Material                | PE-HD          |
| Auslassöffnung Ø        | 35 mm          |
| Tiefe                   | 100 mm         |
| Ausbrechöffnung M20/M25 | 7              |
| Anzahl Teile            | 2              |
| Anzahl Nägel            | 2              |
| Versand                 | 25             |

Bohren, schneiden, würgen, binden – das ist der Alltag des Elektrikers beim Einlegen. Das Erstellen der Rohreinführungen auf der Baustelle ist so individuell wie der Installateur. AGRO ist ein innovatives Unternehmen und hat schon in der Vergangenheit manche alte Installationsgewohnheit revolutioniert. Mit der bahnbrechenden Omega Rohreinführung geht AGRO einen neuen Weg. Die Lampendübel sind typengeprüft, nach EN 60670-1 und 60670-21 zertifiziert und tragen das Sicherheitszeichen des eidgenössischen Starkstrominspektorates ESTI.

- Mit oder ohne Lochkragen
- 7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25
- Rohre ohne Kraftaufwand einführen
- Sichtkontrolle der eingeführten Rohre
- Pro Rohreinführung eine Rödellasche
- Nägel vormontiert inkl. Nagelführung
- Sichtbetontauglich

