

ARTICLE NO. 5220-1

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 30-100W 1,25-4,17A dimmable DALI-2 IP20 linéaire



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via DALI-2.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante.
- Les luminaires à tension constante raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE PRéDéCESSEUR 5220

POIDS EN KG 0.185

CONSOMMATION EN WATTS 30-100

Dimensions

Hauteur: 18mm
Longueur: 350mm
Largeur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,99
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	II
GARANTIE EN ANNéES	3
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGré)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non

VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
BOITIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941010559
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	18