




M-POL S Polehead

Shader vano ottico, antracite, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. Con CRI superiore a 90, 520/550 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche M-POL S Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Utilizzare il vano ottico adatto per realizzare progetti esterni personalizzati.



DATI TECNICI

Articolo	1006393
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.251
Numero di apparecchi a LS B16A	8
Numero di apparecchi a LS C16A	16
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	antracite opaco
Risk Group	1
Altezza	16.4 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.254 kg
Peso lordo	1.555 kg

Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006453	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , 5 poli, IP68, nera, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
228725	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 poli , IP68