

Sistemi di compartimentazione DS 90 / 120 mm e DS 90 / 74 mm



PROTEZIONE ANTINCENDIO



Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90 / 74 mm

- Per soffitti antincendio EI30 - EI90
- Montaggio rapido senza mastice
- Montaggio dal lato superiore del soffitto
- Per chiusura a tenuta di fumo

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero Ordine: | 9459-05 |
| E-No: | 121819038 |
| EAN: | 4013456544697 |
| Ø dell'apertura di incasso | 100 mm |
| Spessore del soffitto | 150 - 300 mm |
| Avvertenza | riempimento completo (Ø interno 40 mm) |
| Omologazione DIBt | Z-19.53-2189 |
| Omologazione ETA | ETA-14/0159 |
| Tubi in PVC-, PE- e PP-fino a Ø | 40 mm |
| Imballaggio interno / dell'invio | 1/12 |

I sistemi di compartimentazione KAISER DS 90 / 120 mm e 90 / 74 mm garantiscono la conservazione della classe di resistenza al fuoco di soffitti antincendio EI30-EI90. Scatola d'incasso HaloX® (Calcestruzzo gettato sul cantiere) Al fine di prevenire efficacemente la trasmissione del fuoco e dei gas di combustione quando i cavi e i tubi dell'impianto elettrico passano attraverso i soffitti in calcestruzzo o in calcestruzzo poroso, questi devono essere sigillati secondo la medesima classe di resistenza al fuoco del soffitto. Questo viene garantito in modo semplice, rapido e sicuro dai sistemi di di compartimentazione per soffitti DS 90.

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Compartimentazione per soffitti
- Otturazione autonoma senza stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Anche per introduzioni di cavi e tubi
- Montaggio facile e rapido dal lato alto del soffitto

senza alogeni

Autorizzazione DIBt
Omologazione generaleAutorizzazione ETA
su scala europea