

## Presse-étoupes Progress® laiton



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation traversante

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1060.25.190</b>           |
| E-No:                     | 121077628                    |
| EAN:                      | 7611614105291                |
| Matériaux                 | Laiton nickelé               |
| Joint                     | TPE                          |
| O-ring                    | NBR                          |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C               |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444   |
| Indice de protection      | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating          | 4X                           |
| Filet de raccordement (G) | M25x1.5                      |
| Plage de serrage min.     | 16.0 mm                      |
| Plage de serrage max.     | 19.0 mm                      |
| Ouverture de clé          | 30 mm                        |
| Dimension (H)             | 28 mm                        |
| Longueur du filetage (L)  | 7 mm                         |
| UL - zone de serrage      | 17.0-19.0 mm                 |
| Envoi                     | 25                           |

1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.