

## Systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 120 mm et DS



BRANDSCHUTZ



### Système de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 74 mm

- Pour plafonds pare-feu EI30 – EI90
- Montage rapide sans colmatage
- Montage depuis le haut
- Pour cloisonnement étanche à la fumée

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9459-05</b>
E-No:	121819038
EAN:	4013456544697
Ø ouverture d'encastrement	100 mm
Epaisseur de plafond	150 - 300 mm
Indication	Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm)
Admission par DIBt	Z-19.53-2189
Homologation ETA	ETA-14/0159
Tubes en PVC, PE et PP jusqu'à Ø	40 mm
Emballage intérieur/envoi	1/12

Les systèmes de cloisonnement KAISER DS 90 / 120 mm ET DS 90 74 mm garantissent la conservation de la classe de résistance au feu des plafonds EI30-EI90. Afin d'empêcher efficacement la propagation du feu et des gaz de fumée à travers les passe-câble et les passe-gaine dans les plafonds en béton ou diffuseurs, il faut les fermer en appliquant la même classe de résistance au feu qu'au plafond lui-même. Le système de cloisonnement DS 90 garantit un scellement simple, rapide et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Élément d'étanchéité spécifique pour les pénétrations de plafond
- Obturation autonome sans colmatage
- Rajout sans démolition
- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes
- Montage facile et rapide depuis le haut

