

N. ELDAS®



## IP55 prolunga GDV H07RN-F3G1.5 5m nero tipo 13 / tipo 13

Voce n 174426  
Codice EAN 7618403117763  
N. ELDAS® 119 458 039  
Marca MAX HAURI EXTEND



### Descrizione

IP55 prolunga GDV H07RN-F3G1.5 5m nero / lato 1: TH55-spina tipo 13 stampato / lato 2: TH55-presa tipo 13 stampato

Questo cavo di prolunga con una lunghezza di 5 metri e una sezione conduttore di 1.5 millimetro quadrato è la soluzione ottimale per collegare i dispositivi elettrici in modo flessibile e comodo nel luogo desiderato. È dotato di una spina di tipo 13 e una presa mobile di tipo 13. Il cavo flessibile in gomma H07RN-F resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte. Le aree di applicazione tipiche sono il commercio, l'agricoltura e i cantieri. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile.

- Resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)

### Capitolati

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| lato 1                   | tipo 13 (T13) IP55 |
| lato 2                   | tipo 13 (T13) IP55 |
| grado di protezione (IP) | IP55               |
| numero di fili           | 3                  |
| lunghezza                | 5.00 m             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| colore                                | nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sezione                               | 1.50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| indicazione HAR                       | H07RN-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| proprietà del cavo                    | buona protezione meccanica<br>per l'utilizzo in ambienti asciutti<br>per l'utilizzo in ambienti umidi<br>per uso esterno<br>resistente ai raggi UV<br>resistente all'ozono<br>resistente all'olio<br>parzialmente resistente agli agenti chimici<br>senza alogeni<br>flessibile<br>impermeabile<br>temperatura di esercizio da -25°C a +55°C |
| isolamento                            | GDV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| funzione supplementare                | con coperchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| corrente                              | 10.00 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tensione                              | 230 Volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| contrassegno di sicurezza svizzero S+ | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| peso netto                            | 0.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |