



## LED-Einbauspot ROUND 230 Ø80 weiss 4000K 930lm 36°

Art-Nr 176274  
EAN Code 7618403131608  
ELDAS®-Nr 941 400 643  
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie ROUND 230

### Beschreibung

LED-Einbauspot "ROUND 230" weiss RAL9010 / Betriebsgerät integriert / 8W / 230V / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 930lm / Farbwiedergabe: CRI>92 / 36° Abstrahlwinkel / 30° schwenkbar / Phasenabschnitt dimmbar / Bohrloch: 80-85mm / min. 70% Lichtstrom nach 30'000h bei Ta -20° bis +35°C

Kompakter, schwenkbarer LED-Einbauspot mit integriertem, dimmbarem Betriebsgerät. Dank der neuen Technologie sind Trafotunnels bei Einbetoniergehäusen überflüssig. Der ROUND 230 eignet sich für den Ersatz von Hochvolt-Halogenlampen und für den Einsatz in preissensitiven Objekten. Der Einbauspot ist mit Blattfedern ausgerüstet. Diese verhindern das Blockieren oder Einschneiden beim Einsetzen sowie Demontieren und gewährleisten eine einfache und unkomplizierte Montage mit minimaler Installationszeit. Der Spot überzeugt mit seiner Energieeffizienz und Langlebigkeit. Zudem ist er für den Einbau in brennbare Materialien geeignet. Dank des hochwertigen Betriebsgeräts ist eine stufenlose und flackerfreie Dimmung durch Phasenabschnitt und Phasenschnitt möglich. Dieser Spot verfügt deckenseitig über die Schutzart IP20 und raumseitig über die Schutzart IP44. Unsere 5-Jahres-Garantie bietet mehr als nur Sicherheit – sie steht für unser langfristiges Vertrauen in die Qualität unserer Produkte.

- Betriebsgerät integriert
- Ideal für den Ersatz von Hochvolt-Halogenlampen und preissensitiven Objekten
- Geeignet für den Einbau in brennbaren Materialien
- Blattfedern für schmale Einbetonierbüchsen
- Einfache Montage und sicherer Halt an der Decke
- Stufenlos und flackerfrei dimmbar
- Raumseitig Schutzart IP44

### Spezifikationen

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Einsatzgebiet                                                 | Einbauspot                   |
| Zusatzfunktion                                                | Blattfedern                  |
| Nennspannung                                                  | 230 V                        |
| Max. Systemleistung                                           | 8.0 W                        |
| Farbtemperatur                                                | 4000 K                       |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                                    | neutralweiss 3300 bis 5300 K |
| Lichtstrom                                                    | 930 lm                       |
| Abstrahlwinkel                                                | 36.00 Grad                   |
| Farbwiedergabe CRI                                            | CRI ≥92                      |
| Dimmung Phasenabschnitt                                       | ja                           |
| Verstellbarkeit                                               | schwenkbar                   |
| Schwenkbereich                                                | 30.00 Grad                   |
| Lichtverteilung                                               | symmetrisch                  |
| Lichtaustritt                                                 | direkt                       |
| Leuchtmittel                                                  | inklusive                    |
| Fassungstyp                                                   | fest verbaut                 |
| Lampentyp                                                     | LED-Lampe                    |
| Leuchtmittel                                                  | LED                          |
| Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien (MM-Zeichen) | ja                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10       | 132                          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16       | 126                          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16       | 211                          |
| Farbe                                                         | weiss                        |
| RAL-Nummer                                                    | 9010                         |
| Standard-Ausschnitt                                           | Ausschnitt 80mm              |
| Einbaudurchmesser                                             | 80 mm<br>85 mm               |

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 95.0 mm |
| Breite       | 95.0 mm |
| Höhe         | 78.0 mm |
| Nettogewicht | 0.31 kg |