

Lineal Suspended



Lineal Corner Noir 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246094720
EAN: 5703821178082



Électrique

Wattage du système: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1740lm
Efficacité lumineuse: 102 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir

Montage/Connexion


Montage: Suspensu, Intérieur
Module: Corner
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions


Longueur (mm) L: 642
Largeur (mm) W: 42
Hauteur (mm) H: 70
Profondeur_(D): 571
Poids (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 640 x 585 x 75



Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 8 2