


Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II



Accessoires

Genre d'approbation Reduktion MS EX

- Filet extérieur métrique
- Filet intérieur métrique
- Avec O-ring

Réf. d'article :	EX3500.40.32
E-No:	126340832
EAN:	7611614175508
Matériaux	Laiton nickelé
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP66 / IP68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet extérieur	M40x1.5
Filet intérieur	M32x1.5
Note supplémentaire	-
Ouverture de clé	46 mm
Dimension (H)	4.5 mm
Dimension L	8 mm
Indication	-
Envoi	10

1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Selon la norme, il n'est pas permis de visser plusieurs réductions/extensions les unes dans les autres !