



NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 2700K 55°

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003932
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2250 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1006143	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006146	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006144	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1004070	LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß
1006145	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA

Risk Group	1
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	13 cm
Nettogewicht	0.465 kg
Bruttogewicht	0.525 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	9 cm
Einbaudurchmesser	11.7 cm
BIG WHITE Seite	87