



WH37685506D

**FLF Gr.2 complet: 3x T23 /L3 avec boîte POWER (câble plat) Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 62.50 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 43.3 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Profondeur de montage 6.3 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer  
Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. II

---

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui