

Scheda dati

Specifiche



Electronic timer module, type on delay 25...500s, 24...250V DC/AC

LA4DT4U

Prezzo: 155,30 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Moduli seriali del temporizzatore
Nome Dispositivo	LA4DT
Numero di poli	3P
Compatibilità Del Prodotto	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
[Uc] control circuit voltage	24...250 V CA 50/60 Hz 24...250 V CC
limiti tensione circuito di controllo	Per contatto meccanico: 0,8...1,1 Uc
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm²flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm²solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm²solido senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm²flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm²solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm²solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio	1,7 Nm
durata elettrica	30 Mcicli
Tipologia timer	Temporizzazione on
Gamma di temporizzazione	25...500 s
Tempo di reset	150 ms durante il ritardo 50 ms dopo il ritardo
Segnalazione locale	Si illumina durante il ritardo mediante LED
Tensione residua [Ures]	3,3 V
Peso Netto	0,04 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60255-5
Certificazioni Prodotto	UL CSA
Grado Di Protezione IP	IP2x conforming to CEI 60529

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-25...55 °C
temperatura ammessa attorno al dispositivo	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Tipo di protezione	Varistore integrato
dissipazione di calore	2 W
Immunità alle microinterruzioni	10 ms durante il ritardo 2 ms dopo il ritardo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,064 cm
Confezione 1: larghezza	4,826 cm
Confezione 1: profondità	5,08 cm
Peso imballo (Kg)	45,36 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,823 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.