




## DASAR® 270

encastré de sol extérieur, symétrique, noir, LED, 30W, 3000K, IP65/IP67, collerette inox 316

L'encastré de sol 230 V piétinable DASAR® 270 outdoor LED 3000 K rond IP 67 à rayonnement asymétrique séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Ce spot de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse captivante et vous apportera satisfaction pour longtemps grâce à des LED d'une durée de vie de 50 000 heures. Qu'attendez-vous pour succomber aux avantages des luminaires extérieurs SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                               | 1002897           |
| Code IP                                            | IP 65 / IP 67     |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 08             |
| Résistance aux chocs                               | 5 Joule           |
| Montage                                            | Encastrement      |
| Détails de montage                                 | Sol               |
| Nombre de câblages en continu                      | 60                |
| Charge mécanique                                   | 2 t               |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 700 mA            |
| Classe de protection                               | I                 |
| Puissance en watts                                 | 30 W              |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C            |
| Température ambiante maximale                      | 30 °C             |
| Hauteur du courant d'appel                         | 30 A              |
| Durée du courant d'appel                           | 40 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 35 °C             |
| Lumen                                              | 2500 lm           |
| Température de couleur                             | 3000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                               | 38 °              |
| Coloris                                            | inox              |
| IRC                                                | 80                |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916518 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1002899 | Diffuseur à grille , pour DASAR® 270 Outdoor, luminaires de sol encastrés à LED, avec distribution symétrique du faisceau |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Données LXXBXX                       | L70B50     |
| Durée de vie                         | 50000 h    |
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct     |
| Risk Group                           | 1          |
| Hauteur                              | 20.3 cm    |
| Diamètre                             | 27 cm      |
| Poids net                            | 5.886 kg   |
| Poids brut                           | 6.709 kg   |
| Forme de découpe                     | rond       |
| Profondeur d'encastrement            | 19.9 cm    |
| Diamètre d'encastrement              | 25 cm      |
| Page du BIG WHITE                    | 841        |