



borne de raccordement entrée de câbles centrée 690V CA, 1 000V CC, 125A IP20

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Systèmes de jeu de barres
version du produit	Accessoires
Tension d'alimentation	
tension d'emploi pour CA valeur assignée	690 V
Liens	
couple de serrage	
	• min. 1 N·m
	• max. 3,5 N·m
type de sections raccordables pour conducteurs Cu multibrin	6-50 mm²
Conception mécanique	
hauteur	27 mm
largeur	16,5 mm
profondeur	20 mm
longueur	33,5 mm
Poids net par UQ	23 g
Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3760-3>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3760-3>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3760-3

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

dernière modification :

11/04/2025 

