

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1000.12.065</b>                              |
| E-Nr.:              | 121390308                                         |
| EAN:                | 7611614177410                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| Dichtung            | TPE                                               |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP66 / IP68 (bis 10 bar)                          |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 15.0019X                                |
| CCC Zertifikat      | CCC 2022322313004811                              |
| Gewinde (G)         | M12x1.5                                           |
| Klemmbereich min.   | 5.0 mm                                            |
| Klemmbereich max.   | 6.5 mm                                            |
| Schlüsselweite      | 15 mm                                             |
| Masswert (H)        | 17 mm                                             |
| Gewindelänge (L)    | 5 mm                                              |
| Versand             | 50                                                |

1 = Metrisches Regelgewinde

### Auf Anfrage lieferbar:

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT