




TYFS110

IP20



Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 6

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 1280 mA

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung 220 - 240 V

Ausgangsspannung 28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Texte

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)

Anschluss 1x Schaltkontakt, potenzialfrei

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 6

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja