

N. ELDAS®



## spot da incasso a LED SOLVO Ø80 bianco 3000K 750lm 38°

Voce n 161755  
Codice EAN 7618403036385  
N. ELDAS® 941 329 063  
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti SOLVO

### Descrizione

spot da incasso a LED "SOLVO" bianco RAL9010/ con reattore/ 8W/ 230V/ 350mA/ temp. del colore: 3000K/ 750lm/ resa cromatica: CRI>90/ 38° angolo del fascio/ 18° orientabile/ a taglio di fase in discesa dimmerabile/ foro: 78-90mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +35°C

L'elegante faretto da incasso SOLVO offre soluzioni per applicazioni complesse. Grazie a un distanziatore (copertura), il faretto può essere installato direttamente contro l'isolamento o un isolamento con barriera al vapore. La copertura garantisce la necessaria circolazione dell'aria e quindi il raffreddamento del chip LED. Senza la copertura rossa, la profondità minima di installazione è di soli 41 mm. La luce offre un'eccellente resa cromatica. È ideale per ambienti bassi e profondità di installazione ridotte e può essere dimmerato in modo continuo e senza sfarfallio. Il faretto da incasso è dotato di molle a balestra. Queste impediscono il blocco o il taglio durante l'inserimento e la rimozione e garantiscono un'installazione semplice e senza complicazioni, con tempi di montaggio minimi. È adatto anche per l'installazione in materiali infiammabili. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni vi offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Adatto per l'installazione diretta sull'isolamento o sulla barriera al vapore
- Eccellente resa cromatica
- Ideale per ambienti bassi e profondità di installazione ridotte
- Dimmerazione infinitamente variabile e senza sfarfallio
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili

### Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| funzione supplementare                         | molle a balestra     |
| tipo di tensione                               | AC                   |
| tensione nominale                              | 220 V<br>240 V       |
| corrente nominale                              | 350.00 mA            |
| potenza max. del sistema                       | 8.0 W                |
| flusso luminoso regolabile                     | no                   |
| adatto per potenza lampada                     | 8 W<br>8 W           |
| temperatura del colore comandabile             | no                   |
| temperatura di colore                          | 3000 K               |
| colore della luce secondo EN 12464-1           | bianco caldo <3300 K |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam)      | SDCM3                |
| flusso luminoso                                | 750 lm               |
| rendimento luminoso della lampada              | 93.00 lm/W           |
| fattore di potenza                             | 0.95                 |
| angolo del fascio                              | 38.00 Gradi          |
| indice di resa cromatica IRC                   | IRC ≥90              |
| valore di sfarfallio Pst LM                    | 1                    |
| Valore effetto stroboscopia SVM                | 0.4                  |
| fattore di distorsione (THD)                   | 25                   |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | si                   |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente  | si                   |
| regolabilità                                   | orientabile          |
| zona di oscillazione                           | 18.00 Gradi          |
| ripartizione della luce                        | simmetrico           |
| uscita della luce                              | diretto              |
| limitazione dell'abbagliamento (UGR)           | 19                   |
| classe di protezione                           | II                   |

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| grado di protezione (IP)                                          | IP44                                              |
| grado di protezione (IP), lato soffitto                           | IP20                                              |
| lampadina                                                         | incluso                                           |
| tipo di portlampada                                               | saldamente installato                             |
| tipo di lampada                                                   | lampada LED                                       |
| corpo luminoso                                                    | LED non sostituibile                              |
| apparecchio di servizio                                           | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1               | -20 grado Celsius<br>45 grado Celsius             |
| adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM) | si                                                |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C                               | 50000 h                                           |
| cicli di commutazione                                             | 100000                                            |
| numero max. di lampade per disgiuntore C10                        | 19                                                |
| numero max. di lampade per disgiuntore B16                        | 18                                                |
| numero max. di lampade per disgiuntore C16                        | 30                                                |
| riflettore                                                        | ultra brillante                                   |
| materiale della scatola                                           | alluminio                                         |
| finitura della superficie                                         | opaco                                             |
| colore                                                            | bianco                                            |
| altezza/profondità di inserimento                                 | 50 mm                                             |
| diametro esterno                                                  | 100 mm                                            |
| taglio standard                                                   | apertura 80mm                                     |
| diametro di montaggio                                             | 78 mm<br>90 mm                                    |
| lunghezza                                                         | 100.0 mm                                          |
| larghezza                                                         | 100.0 mm                                          |
| altezza                                                           | 51.5 mm                                           |
| peso netto                                                        | 0.31 kg                                           |
| garanzia                                                          | 5 anni                                            |



**MAX HAURI AG**  
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell  
Tel. +41 71 424 25 25 • [info@maxhauri.ch](mailto:info@maxhauri.ch)  
[maxhauri.ch](http://maxhauri.ch)

---