




KADUX

incasso a plafone, single, 4000 K, DALI 2, touch, 30°, bianco

Scopri un'elevata potenza luminosa ed efficienza per l'utilizzo in negozi e ambienti di vendita al dettaglio: KADUX è il nostro incasso a plafone con montaggio cardanico, disponibile in versione mono o biemissione, nei colori bianco o nero e con diverse temperature di colore (3000 K/4000 K). Grazie alla scatola di connessione rapida in un alloggiamento chiuso in acciaio, l'apparecchio è facile da installare ed è robusto e durevole.



DATI TECNICI

Articolo	1008569
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	40
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	27 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	52
Numero di apparecchi a LS C16A	52
Livello di corrente di spunto	7.9 A
Durata della corrente di spunto	176 µs
Lumen	3350 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin

Sorgente Luminosa

1411564		Angolo di emissione	30 °
		Colore	bianco/nero
		CRI	90
		Classificazione	6 SDCM
		Durata	50000 h
		Risk Group	1
		Lunghezza	19.5 cm
		Larghezza	19.5 cm
		Altezza	12.5 cm
		Peso netto	1.48 kg
		Peso lordo	1.92 kg
		Forma dello scasso	quadrato
		Lunghezza d'incasso	17 cm
		Larghezza d'incasso	17 cm
		Profondità d'incasso	12.5 cm
		BIG WHITE pagina	18