

N° ELDAS®



spot encastré à LED AXO Ø80 blanc 3000K 960 lm 38°

Numéro d'article 134159
Code EAN 7610896020742
N° ELDAS® 941.323.873
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Description

Spot encastré à LED "AXO" alu 38° 10.6 W / avec variateur, tension de raccordement 230 V, 3000 K, 960 lm, CRI>94, / angle rayonnant 38°, pivotant sur 30°, gradable via fin de phase, / alésage 76 - 85 mm, min. 70 % de flux lum. après 50000 h

Spécifications

champ d'application	spot encastré
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
courant nominal	260.00 mA
performance max. du système	10.6 W
flux lumineux réglable	non
approprié pour puissance de lampe	10 W 10 W
température de couleur réglable	non
température de couleur	3000 K

couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	960 lm
efficacité lumineuse	90.00 lm/W
facteur de puissance	0.95
angle du faisceau	38.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	25
variation par commande par interruption de phase	oui
variation par commande de phase	oui
ajustabilité	orientable
plage d'orientation	30.00 Degrés
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	21
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP44
indice de protection (IP), côté plafond	IP20
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM)	oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
réflecteur	très brillant
matériau du boîtier	aluminium
finition de la surface	mat
couleur	gris
hauteur/profondeur d'encastrement	60 mm
diamètre extérieur	100 mm
découpe standard	découpe 80mm
diamètre d'encastrement	76 mm 85 mm
longueur	100.0 mm
largeur	100.0 mm
hauteur	56.0 mm
poids net	0.31 kg
garantie	5 ans