

Artikel mit ELDAS®-Nr



Steckdosenleiste Construct Line 4x Typ 25 IP55 schwarz 5m

Art-Nr 170235
EAN Code 7618403088346
ELDAS®-Nr 986 000 729
Marke MAX HAURI SPLIT



Produktfamilie CONSTRUCT LINE

Beschreibung

Steckdosenleiste Construct Line IP44 4x Typ 25 IP55 90° schwarz / Spannung: 3x400V / Strom: 16A / mit Klappdeckel rot, Kabelaufwickelmöglichkeit, 2 versenkbare Metallhaken, Montageoptionen: Kabelbinder u. Schrauben / Kunststoff schlagfest / Zuleitung: Typ 25 IP55 H07RN-F5G1.5 5m schwarz

Diese Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, um im Gelände oder im Gewerbe bis zu vier Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen ohne viel Platz zu beanspruchen. Die Typ 25 Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten mit erhöhtem Stromverbrauch, während aber auch Stecker der Typen 13, 15 oder 23 eingesteckt werden können. Die Schutzart IP44 umfasst bei geschlossenem Klappdeckel den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X) wie auch gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4). Das grosszügig dimensionierte Zuleitungskabel überzeugt bei der Überbrückung längerer Distanzen oder bei variierendem Einsatzort. Die horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht die Verwendung von grossen Netzadaptern ohne anliegende Steckdosenplätze zu blockieren. Die Befestigung am gewünschten Ort erfolgt mittels des Hakens für temporäre Einsätze, der Laschen für Kabelbinder. Die Construct Line überzeugt durch ihre Widerstandsfähigkeit insbesondere in rauen Umgebungen.

- Widerstandsfähig in rauen Umgebungen wie Werkstätten oder Baustellen
- Platzsparend mit wenigen Anschlüssen
- Garantierter Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkörper und allseitiges Spritzwasser (IP44)
- Grosszügig dimensioniertes Zuleitungskabel
- Horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht Nutzung mehrerer Netzadapter
- Einfache Befestigung am gewünschten Ort
- Hohe Sicherheit

Spezifikationen

Anzahl Steckplätze	4
Steckdosentyp	Typ 25 (T25) IP55
Farbe	schwarz rot
Zusatzfunktion	90° Steckdosenanordnung Klappdeckel Kabel verstaubar Haken Kabelbinder Befestigungslaschen Montageoption mit Schrauben
Zuleitung	Typ 25 (T25) IP55
Kabellänge	5.0 m
Strom	16.00 A
Spannung	400 Volt
Querschnitt	1.50 mm ²
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK09
Länge	400.0 mm
Breite	170.0 mm
Höhe	100.0 mm
Nettogewicht	2.07 kg
Sicherheitszeichen S+ geprüft	ja