


**LUFTDICHT**


## Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64, luftdicht, Tiefe 62 mm, halogenfrei

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
- Werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Rohre

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                                       | <b>9264-78</b> |
| E-Nr.:                                                                    | 372631509      |
| EAN:                                                                      | 4013456548305  |
| Für Plattenstärke                                                         | 7 - 40 mm      |
| Tiefe                                                                     | 62 mm          |
| Fräslloch Ø                                                               | 68 mm          |
| Geräteschrauben                                                           | 2              |
| Rohreinführungen bis Ø 25 mm                                              | 2              |
| Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 1              |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2              |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                              | 3              |
| Verbindungsstutzen pro VPE                                                | 7              |
| Luftdicht                                                                 | Ja             |
| Halogenfrei                                                               | Ja             |
| Verpackung innen/Versand                                                  | 25/250         |

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen

