



WH36186749A

robusto Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / ohne Zylinder +IP55-Front für Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Aluminium
Glanzgrad Seidenmatt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Lackiert
Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 86 mm
Breite 86 mm
Tiefe 85.2 mm
Einbautiefe 58.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne
Anzahl der Tasten 0
Ausführung Taster Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP55
Stoßfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm
Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante Schliesser
Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz