


Premistoppa Progress® ottone con molla di protezione antipiega



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: Progress MS FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante

Numero Ordine:	1060.20.52.080
E-No:	121783508
EAN:	7611614195162
Materiale	Ottone nichelato
Molla antipiega	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Esecuzione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP68 (fino a 10 bar) / IP69
Filetto di raccordo (G)	M20x1.5
Area di serraggio min.	6.0 mm
Area di serraggio max.	8.0 mm
Grandezza chiave	24 mm
Misura (H)	86 mm
Lunghezza del filetto (L)	6 mm
Invio	10

1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.