



WH36625349Q

**robusto humide AP Gr.1 compl.: 2x T23 avec clapet IP21 Alumin.**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Couleur               | Aluminium                    |
| Code RAL              | 9006                         |
| Finition              | Satiné                       |
| Matière               | Duroplast<br>Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué                        |

#### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 86 mm   |
| Largeur                              | 86 mm   |
| Profondeur                           | 63.5 mm |
| Nombre d'unités                      | 1       |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm    |
| Profondeur de montage                | 63.5 mm |

#### Raccordement

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise | Borne de connexion        |
| Section du conducteur     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

#### Connectivité

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect     |
| Type de montage           | Fixation par vis |

#### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 23 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Oui                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Non                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |
| Avec fermeture                                     | Non                  |

#### Accessoires

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non              |
| Pré-équipé avec                | Prise de courant |

#### Cache, porte

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
|-------------------|----------------------------------------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP21 |

#### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Boîtier complet                                           |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |

#### Convient pour

|                            |
|----------------------------|
| robusto montage en saillie |
|----------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|