

OPELLA EASY LUMINAIRES EN SAILLIE

69587

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP54
 Classe de protection: Classe II
 Couleur du boîtier: blanc
 RAL: similaire à RAL 9016

LED

Flux lumineux: 2110lm
 Température de couleur: 2700/3000/4000K
 IRC: >80
 Durée de vie: L80 50.000h

OPTIQUE

Optique: plastique opale
 Émission de lumière: direct

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 20.7W
 Driver: y compris driver LED
 Dimmabilité: on/off
 Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Hauteur: 70mm
 Poids: 0.99kg
 Dimensions: 310 x 310 mm



OPELLA EASY Luminaires en saillie lumineuse avec boîtier en polycarbonate (PC) ; couleur du boîtier : blanc mat - similaire à RAL 9016 ; y compris driver LED on/off ; contrôle direct de la lumière à travers un diffuseur en polycarbonate opale résistant aux chocs et aux UV ; flux lumineux du système : 1948lm à 2700K, 2242lm à 3000K, 2110lm à 4000K à 20.7W ; commutateur CCT pour régler la température de couleur entre 2700/3000/4000K ; IRC >80 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie nominale : L80 50.000h ; type de protection : IP54 ; classe de protection II ; dimensions (LxlxH) : 310 x 310 mm x 70mm ; poids : 0.99kg ; livré avec boîtier du luminaire et plaque de montage

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

